



Schiebevorhang

die kostengünstige und effektive Lösung für Windschutz

Ob für Ihren Stall, Ihr Holzregallager oder andere Anwendungen – mit einem Schiebevorhang von Oberleitner Windschutz schützen Sie Tiere, Vorratsgut und Fahrzeuge zuverlässig vor Wind und Witterung.

Die Schiebevorhänge brauchen keinen Stromanschluss, sie können von Hand geöffnet und geschlossen werden.



Schiebevorhang nachts

Ihre Vorteile der Schiebevorhänge



Kostengünstiger Schutz
vor Wind und Witterung



Ohne Stromanschluss
einsetzbar



Ideal auch für
kleine Gebäude



Stabilität durch senkrechte
Windaussteifungsprofile



Sowohl mittig wie auch
beidseitig zu öffnen

Funktionsweise

Sie haben die Möglichkeit den Schiebevorhang zu unterteilen. Zum Beispiel mit einer Plane im unteren Bereich für zusätzlichen Windschutz und einem Netz im oberen Sektor für ausreichend Licht und Luftaustausch.



Beschreibung

Sämtliche Elemente unserer Schiebevorhänge sind verschiebbar an einer hochwertigen Laufschiene aufgehängt. Per Hand öffnen oder schließen Sie Ihren Schiebevorhang ganz nach Bedarf – ob nur über einen bestimmten Abschnitt oder über die gesamte Breite hinweg.

Die Planen des Schiebevorhangs können auch bedruckt werden.



Einsatzbereiche




Lagerräume



Maschinenhallen



Gewerbehallen



Raumtrennung



Ihre Vorteile der Schiebevorhänge

- + Preisgünstige Alternative zum Rolllor, da keine komplexe Technik zum Betrieb erforderlich ist.
- + Die senkrechten Windaussteifungsprofile sind ca. alle 1,50m - 2,00m (je nach Höhe) zwischen den Planen-Elementen angebracht und werden von Hand im Boden verriegelt.
- + Ideal auch für kleine Gebäude, da Länge und Höhe individuell anpassbar sind.
- + Ohne Stromanschluss einsetzbar - der Betrieb ist ausschließlich manuell

Technische Daten

Maximale Länge: Bis zu 20 m

Maximale lichte Höhe: Bis zu 4,5 m

Es gibt verschiedene Materialien für die Ausstattung, die miteinander kombiniert werden können, je nach Anforderung. Bitte beachten Sie, dass Schiebevorhänge aus physikalischen Gründen nur bis maximal 20 m möglich sind; für größere Gebäude empfehlen wir unsere Windschutzsysteme.

